Readymix Zala Betongyártó Kft.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 22

RMZ-004/2021

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. Terméktípus egyedi azonosító: A szállítólevélen a receptszám szerint, érvényes aláírással.

2. Tétel: Lásd az 1. pontban hivatkozott szállítólevélen.

3. Megrendelő: Szállítólevél szerint
Beépítés helye: Szállítólevél szerint

4. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó műszaki előírásokkal összhangban:
Közönséges beton a magas- és mélyépítésben helyszínen készült szerkezetekhez, előre gyártott szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ 4798:2016 szabvánnyal összhangban.

5. Gyártó bejegyzett kereskedelmi neve, értesítési címe: (lásd fejléc)

6. Az építési termék teljesítmény-állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer (275/2013.(VII.16.) Kormányrendelet alapján): 2+

7. Az üzemi gyártásellenőrzést végző szervezet, igazoló dokumentum:

Üzem:	cím:	gyártásellenőrzési tanúsítvány száma:	
Zalaegerszeg	8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 22	TLI/062-4/2021	TLI Zrt (MFO 55)
Nagykanizsa	8800 Nagykanizsa, Vár u. 6	TLI/063-4/2021	TLI Zrt (MFO 55)
Keszthely	8360 Keszthely, Pajta alja u. 8	TLI/064-4/2021	TLI Zrt (MFO 55)

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény az MSZ 4798:2016 szabvány szerint a szállítólevélen megadva:

nyomószilárdság	szabványos betonosztályok C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67	
környezeti osztályok	nincs korróziós kockázat XO XN(H) XOb(H) XOv(H)	a nem tengervízből származó kloridok által okozott korrózió XD1 XD2 XD3
	karbonosodást okozta korrózió XC1 XC2 XC3 XC4	tengervízből származó kloridok által okozott korrózió XS1 XS2 XS3
	fagyási/olvadási korrózió jégolvasztó anyaggal vagy anélkül XF1 XF2 XF3 XF4 XF2(H) XF4(H)	kémiai korrózió XA1 XA2 XA3 XA4 XA5 XA6
	koptatóhatás okozta károsodás XK1(H) XK2(H) XK3(H) XK4(H)	igénybevétel víznyomás hatására XV1(H) XV2(H) XV3(H)
adalékanyag	típus: Homokos kavics	Dmax: 8-16-24-32 mm
konzisztencia	roskadási osztályok: Vebe-osztályok: tömörítési osztályok: terülési osztályok:	S1 S2 S3 S4 S5 V0 V1 V2 V3 V4 C0 C1 C2 C3 C4 F1 F2 F3 F4 F5 F6
eltarthatóság	legalább 90 perc	
Tervezett levegőtartalom: (Tűrés 15 l)	10 l (F3-F5) 15 -20 l (F2) 30-50 l (F1) Fagyálló betonnál: 40-80 (tervezett)	

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fejlécben meghatározott gyártó a felelős.

Zalaegerszeg, 2021. június 18

Horváth Zsolt
ügyvezető