

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013 (VII.16.) Korm. rendelet alapján

az e-UT 06.03.53:2018 útügyi műszaki előírás szerint tervezett és gyártott hidraulikus kötőanyagú keverékekhez

RMZ-005/2021

A termék megnevezése: CK_t hidraulikus kötőanyagú keverék - az e-UT 06.03.53:2018 - útügyi műszaki előírásnak megfelelően

A termék a szállítólevélen feltüntetett hidraulikus kötőanyagú jelnek megfelel

Gyártó	READYMIX Zala Betongyártó Kft
A gyártás helye és időpontja	a termék mellékelt szállítólevelén található
Az Üzemi Gyártásellenőrzés rendszere (AVCP)	2+
A termék gyártásellenőrzési vizsgálatit végzi	A Beton-Viacolor Térkő Zrt Központi Laboratórium Pécs

A termék rendeltetési célja: az e-UT 06.03.53:2018 útügyi műszaki előírás szerint tervezett és készített hidraulikus kötőanyagú alaprétegekhez

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: (AVCP) „2+”

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló műszaki specifikáció:
e-UT 06.03.53:2018 útügyi műszaki előírás

Az alapvető jellemző tulajdonságok vizsgálatára szolgáló műszaki specifikációk:

- szemmegoszlás: MSZ EN 933-1 nyomószilárdság előírt korban: MSZ EN 12390-3
- tömöríthetőség: MSZ EN 12390-2

Az alapvető szilárd CK_t hidraulikus kötőanyagú keverék jellemző tulajdonságok teljesítménye:

A hidraulikus kötőanyaggal készített keverék szilárdsága 28 napos korban (N/mm²)

Szilárdsági osztály jele	Kocka vagy henger H/D arány=1		Henger H/D arány=1,5	
Szilárdsági eredmények n≥5 db esetén				
	középérték előírt határ	középérték megfeleléségi határ	középérték előírt határ	középérték megfeleléségi határ
C _{1,5/2}	≥2,2	≥1,7	≥1,9	≥1,4
C _{3/4}	≥4,2	≥3,4	≥3,8	≥3,0
Legkisebb egyedi szilárdsági eredmény				
	előírt határ	megfeleléségi határ	előírt határ	megfeleléségi határ
C _{1,5/2}	≥1,8	≥1,5	≥1,5	≥1,3
C _{3/4}	≥2,8	≥2,5	≥2,5	≥2,2
Legnagyobb egyedi szilárdsági eredmény				
	előírt határ	megfeleléségi határ	előírt határ	megfeleléségi határ
C _{1,5/2}	≤3,6	≤4,5	≤3,2	≤4,0
C _{3/4}	≤7,0	≤8,0	≤6,3	≤7,2

A termék gyártásának időpontja: a termék mellékelt szállítólevelén található.

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig érvényes.

A teljesítménynyilatkozatot és a hozzátartozó értékelési dokumentumokat a gyártó - a kiállítást követően - 5 évig megőrzi.

Zalaegerszeg, 2021. június 1.



Horváth Zsolt
ügyvezető